

DIAMANTBOREN

GEGARANDEERD DE LAAGSTE PRIJS PER BOORGAT

Het complete programma diamantboren tot diameter \varnothing 1.500 mm en een lengte tot 6.000 mm, gegarandeerd de laagste prijs per boorgat en de beste service in de markt.



Toepassing Boren in gewapend beton, natuursteen en metselwerk voor ankerpaten en doorvoeringen.

De opname Het spoelgat bij boordiameters t/m \varnothing 18mm is standaard wat ruimer gemaakt, waardoor de boorkern zeer snel en eenvoudig via de achterkant van de boor gelost kan worden.

De boorbuis Bij de dunwandige boren maken we gebruik van een iets dikkere boorbuis dan gebruikelijk, waardoor de kans op breuk of vervorming tot een minimum wordt beperkt.

Het segment Standaard maken we gebruik van een 14mm hoog segment, voorzien van een hoge concentratie diamant, welke gelijkmatig verdeeld is over verschillende lagen van het segment. Voor de montage hanteren we een ingeritste laserlas procedure voor maximale grip en hechting aan de boorbuis.

Alles bij elkaar opgeteld resulteert bovenstaande in minder breuk (minder stilstand), een zeer hoge boorsnelheid (meer productie) en een zeer lange standtijd (minder kosten).

		diameter	max. boordiepte
1/2" diamantboren	dunwandig - ringsegment	10 - 45 mm*	300 mm*



art.nr.omschrijving	art.nr.omschrijving	art.nr.omschrijving	art.nr.omschrijving
112010200 10x200 1	112018300 18x300 1	112026300 26x300 1	112038300 38x300 1
112012200 12x200 1	112020300 20x300 1	112028300 28x300 1	112040300 40x300 1
112014200 14x200 1	112022300 22x300 1	112030300 30x300 1	112045300 45x300 1
112015300 15x300 1	112024300 24x300 1	112032300 32x300 1	
112016300 16x300 1	112025300 25x300 1	112035300 35x300 1	

		diameter	max. boordiepte
1/2" diamantboren	dunwandig - losse segmenten	50 - 200 mm*	300 mm*



art.nr.omschrijving	art.nr.omschrijving	art.nr.omschrijving	art.nr.omschrijving
112050300 50x300 1	112090300 90x300 1	112130300 130x300 1	112180300 180x300 1
112060300 60x300 1	112100300 100x300 1	112140300 140x300 1	112200300 200x300 1
112070300 70x300 1	112110300 110x300 1	112150300 150x300 1	
112080300 80x300 1	112120300 120x300 1	112160300 160x300 1	

		diameter	max. boordiepte
1 1/4" diamantboren	dikwandig - losse segmenten	51 - 200 mm*	400 mm*



art.nr.omschrijving	art.nr.omschrijving	art.nr.omschrijving	art.nr.omschrijving
254051400 51x400 1	254091400 91x400 1	254130400 130x400 1	254170400 170x400 1
254061400 61x400 1	254100400 100x400 1	254140400 140x400 1	254180400 180x400 1
254071400 71x400 1	254110400 110x400 1	254150400 150x400 1	254190400 190x400 1
254081400 81x400 1	254120400 120x400 1	254160400 160x400 1	251200400 200x400 1

* Naast het standaard programma kunnen we elke gewenste boordiameter tot \varnothing 1.500 mm met een buislengte tot 6.000 mm op maat maken en snel uitleveren. Daarnaast hebben we de mogelijkheid om uit te wijken naar een harder segment voor zachtere bouwmaterialen, een zachter segment voor hardere bouwmaterialen, een dunner segment voor een hogere boorsnelheid of meer segmenten op rij voor een langere standtijd.

www.terlaare.nl



Ter Laare Verankeringstechnieken B.V.
Maassluis | Nederland
www.terlaare.nl

telefoon +31 (0)10 - 591 02 34
fax +31 (0)10 - 591 42 05
e-mail info@terlaare.nl